



Sistemas de sujeción de carga.

POLITICA DE CALIDAD: En sistemas Kinedyne, es nuestro compromiso proporcionar a nuestros clientes sistemas de sujeción y control de carga de clase mundial que cumplan con la calidad y requisitos que ellos nos solicitan, a través de la mejora continua de nuestro sistema de calidad.

Sistemas de sujeción y control de carga para vehículos de transporte abiertos, plataformas, torton, redilas, camas bajas etc.

Oficina México

Calzada de las Armas No. 130-A Col. Industrial las Armas, Tlalnepantla Edo. de México C.P. 54080 Tel (55) 5318-4844
c/8 líneas Fax 5318-4215 Lada 01800 0213452 sistemas@kinedyne.com.mx www.kinedyne.com.mx

Oficina Monterrey

Calle Rosa No. 1822 Col. Moderna Monterrey, Nuevo León C.P. 64530 Tel/Fax 01(81)8331-4784
c/4 líneas monterrey@kinedyne.com.mx www.kinedyne.com.mx

© 2009 Kinedyne Corporation



2"	DESCRIPCION	LARGO	LIMITE DE CARGA KG	PUNTO DE RUPTURA KG
512720		27 Pies	1,515	4,540
513020		30 Pies		
512739		27 Pies	1,515	4,540
513039		30 Pies		
512784		27 Pies	1,515	4,540
513084		30 Pies		

3"	DESCRIPCION	LARGO	LIMITE DE CARGA KG	PUNTO DE RUPTURA KG
552721		27 Pies	2,455	7,365
553021		30 Pies		
552740		27 Pies	2,455	7,365
553040		30 Pies		
552750		27 Pies	2,455	7,365
553050		30 Pies		

4"	DESCRIPCION	LARGO	LIMITE DE CARGA KG	PUNTO DE RUPTURA KG
592721		27 Pies	2,455	7,365
593021		30 Pies		
592736		27 Pies	3,025	9,090
593036		30 Pies		

Rhino 2"	Tensor Acero C/Banda Uso Tec. 2\" Ganchos Planos 1015	L.C.1,515 Kg P.R.4,540Kg	Rhino 4"	Tensor Acero C/Banda Uso Tec. 4\" Ganchos Planos 1034	L.C. 2,455Kg P.R. 7,365Kg
562720		27 Pies	24Q 2734		27 Pies
563020		30 Pies	24Q 3034		30 Pies

Ensamblajes con matraca